

ITEM	QUANTITY	CONTENTS	TOOLS
1	1	BUMPER ASSEMBLY	18MM SOCKET
2	2	LICENSE PLATE LIGHT BULB SOCKET	
3	2	LICENSE PLATE LIGHT BULBS	

ARTICLE	QUANTITE	CONTENUS	OUTILS
1	1	PARE-CHOC A MONTER	DOUILLE 18 MM
2	2	DOUILLES D'AMPOULE POUR L'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION	
3	2	AMPOULES POUR L'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION	

ARTÍCULO	CANTIDAD	CONTENIDO	INSTRUMENTOS
1	1	ASAMBLEA ABUNDANTE	18 MM ENCHUFE
2	2	ENCHUFE de BOMBILLA de MATRÍCULA	
3	2	BOMBILLA de MATRÍCULA	

1. Verify all hardware contents listed above are present. Carefully read all instructions before installing.
2. Disconnect the license plate lamp wiring harness from the original bumper.
3. Remove the (X6 PCS) nuts from the bumper support. (FIGURE 1)
4. Install the new license plate lamp bulb housings and wiring harness into new bumper assembly.
5. Using the factory bolt plates and nuts, attach the new bumper assembly to the vehicle bumper supports. (FIGURE 2)
6. Connect the license plate lamp wiring harness.
7. When the bumper is properly aligned tighten all hardware. (FIGURE 3)

1. Vérifier que toutes les pièces énumérées ci-dessus sont présentes. Lire soigneusement toutes les instructions avant de commencer le montage.
2. Défaire les branchements de la lampe de la plaque d'immatriculation du pare-chocs d'origine.
3. Enlever les (6) boulons du support du pare-chocs. (SCHÉMA 1)
4. Installer les nouveaux logements d'ampoule pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation dans le nouveau pare-chocs à monter.
5. Utilisant les plats et les écrous de boulon d'usine, attachez la nouvelle assemblée de butoir aux appuis de butoir de véhicule. (SCHÉMA 2)
6. Reliez le harnais de câblage de lampe de plaque minéralogique.
7. Quand le pare-chocs est convenablement en place, visser. (SCHÉMA 3)

1. Verifique todo contenido de serreteria listado encima de son presente. Lea con cuidado todas instrucciones antes de instalar.
2. Desconecte la lámpara de matrícula que alambra arcos de los parachoques originales.
3. Quite el (PC X6) nueces del apoyo abundante. (FIGURA 1)
4. Instala las nuevas envolturas de bombilla de lámpara de matrícula en nueva asamblea abundante.
5. Usando las placas y las tuercas del perno de la fábrica, ate a la nueva asamblea de parachoques a las ayudas de parachoques del vehículo. (FIGURA 2)
6. Vuelve a instalar los arcos de alambrado de lámpara de matrícula de fábrica.
7. Cuando el tope se alinea correctamente apriete todas las tuercas. (FIGURA 3)



FIGURE 1



FIGURE 2



FIGURE 3